Clider

SPECIFICATIONS(CR0603 SERIES)

NO.	PART NO.	INDUCTANCE (nH)	Q (MIN)	TEST FREQUENCY (MHz)	DCR (mΩ) MAX	SRF (MHz) MIN	IDC (mA) MAX	TAPE	PACKING (REEL)
1	CR0603R3N9	3.9±10%	80	300	3.0	>3000	950	0603L-A	4000
2	CR0603R4N7	4.7±10%	80	300	3.6	>3000	900	0603L-A	4000
3	CR0603R5N6	5.6±10%	80	300	3.8	>3000	950	0603L-B	4000
4	CR0603R6N8	6.8±10%	80	300	4.5	>3000	900	0603L-B	4000
5	CR0603R8N2	8.2±10%	80	300	5.3	>3000	840	0603L-A	4000
6	CR0603R010	10±10%	70	300	6.9	>3000	600	0603L-A	4000
7	CR0603R012	12±10%	70	300	8.3	>3000	600	0603L-B	4000
8	CR0603R015	15±10%	70	300	11.5	2500	500	0603L-B	4000
9	CR0603R018	18±10%	70	300	12.8	2500	500	0603L-A	4000
10	CR0603R022	22±10%	70	300	11.3	2400	550	0603L-B	4000
11	CR0603R027	27±10%	70	300	17.0	1600	500	0603L-B	4000
12	CR0603R033	33±10%	70	300	26.9	1600	320	0603L-A	4000
13	CR0603R039	39±10%	70	300	30.7	1500	320	0603L-A	4000
14	CR0603R047	47±10%	70	300	34.5	1500	320	0603L-B	4000
15	CR0603R056	56±10%	70	300	38.4	1300	320	0603L-B	4000

Test equipments: HP4286A / HP16191A

CLIDER ENTERPRISE CO.,LTD

可立德實業有限公司